



10.04.2020 г

Артикул	Вид	Сухие смеси	Назначение	РРЦ	ОПТ	Характеристики
1120-25		Клей для керамической плитки Стандарт 25 кг	Применяется для облицовки керамической плиткой размером до 30 x 30см по недеформирующимся минеральным основаниям, таким как бетон, цементный слой, цементно-песчаный слой, цементно-песчаный штукатурный слой, на стенах и полах внутри зданий. Подходит для укладки керамогранита размером 30 x 30см на полах без подогрева.	314	268	СТАНДАРТ_25
1120-05		Клей для керамической плитки Стандарт 5 кг	Применяется для облицовки керамической плиткой все типы недеформирующихся поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, а также гипсовых оснований. Подходит для укладки керамогранита размером 45x45см на полах. Может применяться для облицовки подогреваемых стяжек в системе "теплый пол".	90	73	СТАНДАРТ_5
1125-25		Клей для керамической плитки и керамогранита Атлант 25 кг	Применяется для облицовки керамической плиткой все типы недеформирующихся поверхностей: бетонных, кирпичных, оштукатуренных, а также гипсовых оснований. Подходит для укладки керамогранита размером 45x45см на полах. Может применяться для облицовки подогреваемых стяжек в системе "теплый пол".	356	304	АТЛАНТ_25
1130-25		Клей для керамической плитки и керамогранита Универ 25 кг	Применяется для укладки керамической плитки и керамогранита с водопоглощением не более 0,5% и размером не более 30x30см на стены и 60x60 см на полах на все типы недеформирующихся поверхностей. Рекомендуется для работы внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью и для облицовки фасадов. Может применяться для облицовки подогреваемых стяжек в системе "теплый пол".	434	371	УНИВЕР_25
1130-05		Клей для керамической плитки Универ 5 кг	Применяется для облицовки всеми видами керамической плитки, керамогранитом, природным камнем все типы поверхностей. Рекомендуется для работы внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, для облицовки фасадов, в том числе цокольной части. Подходит для укладки керамогранита 60x60 см на полах. Может применяться в системе "теплый пол".	118	94	УНИВЕР_5
1150-25		Клей для керамогранита Гранит 25 кг	Применяется для облицовки всеми видами керамической плитки, керамогранитом, природным камнем все типы поверхностей. Рекомендуется для работы внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, для облицовки фасадов, в том числе цокольной части. Подходит для укладки керамогранита 60x60 см на полах. Может применяться в системе "теплый пол".	494	422	ГРАНИТ_25
1150-05		Клей для керамогранита Гранит 5 кг	Применяется для облицовки всеми видами керамической плитки, керамогранитом, природным камнем все типы поверхностей. Рекомендуется для работы внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью, для облицовки фасадов, в том числе цокольной части. Подходит для укладки керамогранита 60x60 см на полах. Может применяться в системе "теплый пол".	131	106	ГРАНИТ_5
1250-30		Штукатурка гипсовая (БЕЛАЯ) Гостигпс 30 кг	Сухая штукатурная смесь на основе высококачественного белого гипса предназначена для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д.	433	407	ГОСТИПС_30
1251-30		Штукатурка гипсовая (СЕРАЯ) Старт 30 кг	Сухая штукатурная смесь на основе серого гипса предназначена для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Применяется для различных оснований из кирпича, бетона, блоков и т.д.	388	367	СТАРТ_30
1220-25		Штукатурка цементная Фасад 25 кг	Для ручного оштукатуривания бетонных, газобетонных, кирпичных, оштукатуренных ранее цементной штукатуркой поверхностей снаружи и внутри зданий с нормальной и повышенной влажностью. Высокая цокольная часть без штукатурной сетки слоем до 30 мм. А также для ремонта трещин, выбоин и раковин до 60 мм. Кроме гипсовых оснований.	334	286	ФАСАД_25
1230-25		Штукатурка цементная для машинного нанесения Баланс 25 кг	Предназначена для ручного и механизированного выравнивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных старой цементной штукатуркой стен и потолков. Рекомендуется для работ внутри и снаружи зданий и сооружений. Штукатурку нельзя применять для работ по гипсовым основаниям.	355	303	БАЛАНС_25
1250-25		Штукатурка суперпластичная цементная Цемент 25 кг	Применяется для высококачественного оштукатуривания ручным и машинным способом стен снаружи и внутри помещений. Подходит для сухих и влажных помещений. Может применяться для оштукатуривания стен из высококачественных материалов (пено- и газобетон), монолитного и сборного железобетона, кирпича, природного камня, а также оснований покрытых старой цементной штукатуркой.	372	318	ЦЕМЕНТ_25
1420-25		Шпаклевка гипсовая белая Профгипс 25 кг	Применяется для высококачественного финишного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков перед окраской, оклейкой обоями и укладкой керамической плитки в сухих помещениях. Рекомендуется для шпаклевания бетонных оснований, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ.	550	517	ПРОФГИПС_25
1400-20		Шпаклевка полимерная Полимер 20 кг	Применяется для финишного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков перед окраской, оклейкой обоями и укладкой керамической плитки в сухих помещениях. Рекомендуется для шпаклевания бетонных оснований, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ.	485	456	ПОЛИМЕР_20
1400-05		Шпаклевка полимерная Полимер 5 кг	Применяется для финишного тонкослойного выравнивания поверхностей стен и потолков перед окраской, оклейкой обоями и укладкой керамической плитки в сухих помещениях. Рекомендуется для шпаклевания бетонных оснований, цементных и гипсовых штукатурок, ГКЛ и ГВЛ.	158	127	ПОЛИМЕР_5
1410-20		Шпаклевка полимерная влагостойкая на цементной основе Финиш 20 кг	Применяется для финишного тонкослойного выравнивания фасадов перед окраской. Может применяться внутри помещений с повышенной влажностью по бетонным и оштукатуренным цементными составами основаниям перед укладкой керамической плитки или окраской.	567	484	ФЕНИШ_20
1300-25		Грубый ровнитель для пола Стяжка 25 кг	Для выравнивания бетонных полов традиционными методами в помещениях бытового и промышленного назначения, если уровень пола колеблется от 20 до 100мм.	313	267	СТЯЖКА_25
1350-20		Пол наливной быстротвердеющий ГОРИЗОНТ 20 кг	Применяется внутри сухих помещений с сухими и нормальными режимами влажности по несущим основаниям для создания самонivelлирующейся изыраживающейся стяжки толщиной 10-60 мм. Используется как основа под финишные покрытия, также как керамическая плитка, ламинат, паркетная доска, ламинат на подложке. Может использоваться в системе теплый пол.	433	410	ГОРИЗОНТ_20
1500-05		Универсальная цементно-песчаная смесь Мастер 25 кг	Применяется для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных оснований, для проведения кладочных работ из жженого, силикатного и шамотного кирпича, шамотблоков, бетонных камней, керамзитоблоков. Также применяется для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и пустотелых бетонных блоков, встраивания дефлекторов бетонных поверхностей, может быть использована для облицовки труб, печей, каминов.	259	222	МАСТЕР_25
1500-25		Универсальная цементно-песчаная смесь Мастер 5 кг	Применяется для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных оснований, для проведения кладочных работ из жженого, силикатного и шамотного кирпича, шамотблоков, бетонных камней, керамзитоблоков. Также применяется для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в стенах из панелей и пустотелых бетонных блоков, встраивания дефлекторов бетонных поверхностей, может быть использована для облицовки труб, печей, каминов.	80	64	МАСТЕР_5
1600-25		Клей для газобетонных блоков Krasland Газобетон-1 25 кг	Применяется после затворения водой в качестве кладочного раствора при возведении стен и перегородок из газобетонных и пенобетонных блоков, силикатного кирпича, шамотблоков и других высококачественных материалов, обладающих повышенным влагопоглощением.	339	290	ГАЗОБЕТОН_1_25
1610-25		Клей для газобетонных блоков Krasland (мороз) Газобетон-1 25 кг	Применяется после затворения водой в качестве кладочного раствора при возведении стен и перегородок из газобетонных и пенобетонных блоков, силикатного кирпича, шамотблоков и других высококачественных материалов, обладающих повышенным влагопоглощением.	377	322	ГАЗОБЕТОН_1_25
1215-25		Штукатурка суперпластичная для газобетонных блоков Газобетон-2 25 кг	Применяется для высококачественного оштукатуривания ручным способом стен внутри и снаружи помещений. Подходит для сухих и влажных помещений. Особоразработана для внутренней отделки стеной из автоклавого газобетона. Штукатурка армирована фиброволокнами.	374	320	ГАЗОБЕТОН_2_25
1210-25		Штукатурка тонкослойная для газобетонных блоков Газобетон-3 25 кг	Для высококачественного ручного оштукатуривания стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также фасадов зданий по основаниям из монолитного и сборного железобетона, цементно-песчаной штукатурки, кладки из газо- и пенобетонных блоков, кирпича, природного камня. Кроме гипсовых оснований. Рекомендуется для оштукатуривания фасадов.	487	417	ГАЗОБЕТОН_3_25
1700-20		Сухой строительный Песок 20 кг		165	141	
1700-05		Сухой строительный Песок 5 кг		65	52	
1800-05		Гипс строительный Алевбастр 5 кг		137	109	
1850-05		Цемент М400 5 кг		125	101	